

RAMシート設計価格表(材工共)

宇部興産建材株式会社

仕様	工法No.	適用下地例	設計価格(円/㎡)	
			平場	立上り
保護打設防水複層仕様	PRM-101W	コンクリート下地	10,800	12,200
保護断熱防水複層仕様 ※1	PRM-401W	コンクリート下地	15,400	12,200
露出防水単層仕様(AS-J2対応)	MRM-321	露出アスファルト防水下地	10,400	12,600
	PRM-321	加硫ゴムシート防水下地	8,900	12,600
露出防水複層仕様	MRM-321W	露出アスファルト防水下地	14,100	15,300
	PRM-321W	加硫ゴムシート防水下地	12,600	15,300
露出防水複層絶縁仕様	MRM-326W	露出アスファルト防水下地	14,900	15,300
露出防水複層絶縁仕様(AS-J1対応)	PRM-326W	加硫ゴムシート防水下地 押えコンクリート、モルタル下地	13,400	15,300
露出断熱防水複層仕様 ※2	PRM-426W	コンクリート下地	16,800	15,300
	MRM-426W	露出アスファルト防水下地	20,900	15,300
露出断熱防水複層仕様(防湿層付) ※2	PRM-426WB	加硫ゴムシート防水下地 押えコンクリート、モルタル下地	21,500	15,300
露出断熱防水複層仕様(ASI-J1対応) ※2	PRM-427W	コンクリート下地	17,400	15,300

・上記設計価格は、施工面積300㎡以上の場合に適用します。消費税は含まれておりません。

小面積になると割増しになります。

・立上りの設計価格には、押え金物、笠木、水きり金物などは含まれておりません。

・改修工事時の既存防水層撤去およびフレ補修など下地の補修費用は含まれておりません。

・仕上げ塗料をRA高反射コートに変更する場合、上記価格に以下の価格が700円/㎡が加算されます。

※1 保護断熱仕様の断熱材の厚みは30mmですので、厚みが5mm変わるとに470円加算または減額となります。

※2 露出断熱仕様の断熱材の厚みは30mmですので、厚みが5mm変わるとに500円加算または減額となります。

・経済事情の変化により予告なしに変更する場合があります。